

二合一 總機



580×300×120

迷你
壁掛式

YF-1 受信總機 + YEP-2 廣播主機



700×300×160

YUNYANG
EQUIPMENT FIRE SAFETY

特性

- ◆ 受信總機為10迴路以下，具回路手動測試功能及蓄積功能。
- ◆ 廣播主機為10迴路以下，具有業務廣播功能及故障燈號顯示。
- ◆ 內建火警語音廣播 (國台語)，需多樓層語音或特殊語音時，皆可訂製。
- ◆ 具外部音源輸入功能，可外接 CD/DVD 或 RADIO 音源。
- ◆ 具有電池測試、預備電源電壓指示、前後奏音樂、輸出音量指示、自動語音按鈕、輔助 MIC 輸入孔、緊急MIC 監聽喇叭、音源音量及 MIC 音量控制。
- ◆ 具緊急麥克風優先廣播及廣播麥克風插座及強制手動火警語音。
- ◆ 備用電源使用模式下，若電池電壓下降至18V 以下時即停止放電以保護電池壽命。
- ◆ 雙機一體不佔空間，便於在狹小空間施工安裝。
- ◆ 在製作過程中已經將火警總機與廣播設備連動移報線連結完成，現場不須另配移報線，有效簡化現場安裝的工事，亦可降低線材費用和施工成本。

總機 回路數	廣播 瓦特數	廣播 分區數	尺寸 mm (高×寬×深)
5L	100W	全區	580×300×120
	150W		
5L~10L	100W	5L~10L	700×300×160
	150W		
	200W 250W		

受信總機為消防安全中心基金會型式認可合格產品及具基金會個檢標章
廣播主機為內政部消防署審核認可合格產品