

# 光電式反射型偵煙探測器

## 型號 I-9105R

### 技術規格說明

1. 消防署認證品
2. LPCB認證
3. 工作電壓：24VDC (15V-28V)
4. 工作電流：8mA ~ 20 mA
  - 待機電流：≤ 8 mA
  - 警報電流：≤ 12 mA
  - 回路電流：≤ 2 mA
5. 警報輸出：24V (15V-28V)
6. 可調整角度：-6°~ +6°
7. 最大角度誤差：± 0.5
8. 靈敏度：
  - 第 1 階：1.61
  - 第 2 階：2.31
9. 工作環境溫度：
  - 10°C ~ +50°C
10. 工作環境溼度：
  - ≤ 95%，非凝結
11. 偵測寬度：14公尺
12. 偵測長度：8公尺 - 100公尺 × D 95mm
13. 尺寸：L 206mm × W 95mm
14. 重量：450 ± 5公克
15. 狀態燈號顯示：
  - 校正狀態：綠色及黃色LED恆亮或閃爍
  - 正常偵測狀態：紅色LED閃爍
  - 火警：紅色LED恆亮，必須由總機復歸
  - 故障：黃色LED恆亮，故障移除會自動復歸



0578



in association with  
ABI and Lloyd's