

## 功能特性

- \*.符合內政部消防署消防法規CNS10522部份條款規定
- \*.採用推挽式電子放大電路設計
- \*.具有LED VU指示表亮光顯示
- \*.備有消防緊急專用火災警報優先廣播麥克風
- \*.本機內建有國語/台語/英語三種語言火災緊急鳴響語音板(標準配備)
- \*.具有手動強制啟動火災警報動作開關
- \*.內部裝設溫控二段式散熱風扇(200W以上)
- \*.裝設具指示範圍0V~40V電壓表
- \*.設有電池測試鍵可偵測電池蓄電容量及電壓範圍
- \*.具業務廣播功能可外接麥克風輸入及輔助音源輸入(音樂信號)
- \*.本機內建有廣播前奏音及廣播後奏音
- \*.備有3吋監聽專用揚聲器並裝置監聽開關可供作監聽與否動作選擇
- \*.另機種可選擇配置USB/TF CARD/TUNER功能播放,並附遙控器控制音樂播放
- \*.可增設地區警鈴暫停輸出接點(需與受信總機連線)
- \*.本機型可依客戶需求加裝電話廣播中繼器模組及鐘聲產生器模組



緊急廣播主機 壁掛全區型 NEW(USB/TUNER)附遙控器

## 技術參數

- 交流電源輸入 AC110V / 220V 50HZ/60HZ
- 直流電源輸入 DC24V
- 靜態電流輸入 180mA~220mA
- 輔助音頻輸入 -20dB+/-3dB
- 麥克風音頻輸入 -50dB+/-3dB
- 頻率響應 50HZ-20KHZ
- 訊號雜音比 >80dB
- 失真率 <3%(THAN 1KHZ)
- 功率輸出 100W~800W(MAX)
- 喇叭端輸出 交流信號(高壓100V)
- 設備型式 壁掛型
- 電池規格 DC24V或DC12V+DC12V
- 設備尺寸 W290mm\*D130mm\*H372mm(100W~120W)
- W332mm\*D160mm\*H423mm (150W~300W)
- W332mm\*D160mm\*H533mm (350W~800W)