

嵌頂型

投光式LED

緊急出口
避難方向

131

誘導燈系列

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

產品特色

- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體、效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。



型號規格 C 級
SH-131CSR-A-L



型號規格 BH 級
SH-201CSH-A-L

面板類型



此款面板類型
無消防署認可

嵌頂型 規格說明

型號規格	燈具等級	電池規格	光源規格	LED顆數	額定功率	外型尺寸(mm)	嵌入孔尺寸(mm)	顯示面尺寸(mm)	
SH-131CSR-A-EX-L 出口	C 級	鎳鎘 3.6V 300mAh	LED	1.4W	7顆	長 寬 高 183 x 99 x 196	長 寬 高 154 x 60 x 74	長 高 130 x 130	
SH-131CSR-A-L 方向				1.4W	7顆				1.1W/1.2W
SH-131CSR-AD-L 方向(雙面)				2.4W	12顆				
SH-201CSH-A-EX-L 出口	BH 級	鎳鎘 3.6V 600mAh	LED	4.4W	22顆	長 寬 高 253 x 99 x 268	長 寬 高 224 x 60 x 74	長 高 202 x 202	
SH-201CSH-A-L 方向				3W	15顆				3.6W/3.5W
SH-201CSH-AD-L 方向(雙面)				5.6W	28顆				

充電時間 36 小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V