

# 超薄型

# 投光式LED

緊急出口  
避難方向

# 1:1 誘導燈系列

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

## 產品特色

- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體、效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。



型號規格 C 級  
SH-131CSR-F-L



型號規格 BH 級  
SH-201CSH-F-L

## 面板類型



此款面板類型  
無消防署認可

## 超薄型規格說明

型號規格	燈具等級	電池規格	光源規格	LED顆數	額定功率	外型尺寸(mm)	顯示面尺寸(mm)	壁掛孔距
SH-131CSR-F-EX-L	C 級	鎳鎘 3.6V 400mAh	LED	1.4W	7 顆	長 寬 高 215x25x215	長 高 130x130	40mm
SH-131CSR-F-L				1.4W	7 顆			
SH-201CSH-F-EX-L	BH 級	鎳鎘 3.6V 600mAh	LED	4.4W	22 顆	長 寬 高 287x25x287	長 高 202x202	40mm
SH-201CSH-F-L				3W	15 顆			

充電時間 36 小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V