

嵌頂型

投光式LED

緊急出口
避難方向

3:1 誘導燈系列

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

產品特色

- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體、效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。



型號規格 C級
SH-123CSR-A-L

▼ 嵌頂安裝完成示意圖



型號規格 C級
SH-163CS-A-L

----- 面板類型 -----



※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※

避 難 梯
Emergency Ladder

避 難 器 具
Fire Escape Equipment

緩 降 機
Escape Sling

V1F 2FA

嵌頂型 規格說明

型 號 規 格		燈具等級	電池規格		光源規格		LED顆數	額定功率	外型尺寸(mm)	顯示面尺寸(mm)	嵌入孔尺寸
SH-123CSR-A-EX-L	出口	C級	鎳鎘	3.6V400mAh	LED	3.6W	18 顆	1.7W/1.8W	長 寬 高 424 x 99 x 186	長 高 360 x 120	長 寬 高 395 x 60 x 74
SH-123CSR-A-L	方向					3.6W	18 顆	1.7W/1.8W			
SH-123CSR-AD-L	方向(雙面)					3.6W	18 顆	2.7W/2.8W			
SH-163CS-A-EX-L	出口	C級	鎳鎘	3.6V700mAh	LED	4.8W	24 顆	3.3W	長 寬 高 564 x 99 x 233	長 高 500 x 167	長 寬 高 535 x 60 x 74
SH-163CS-A-L	方向					4.8W	24 顆	3.3W			
SH-163CS-AD-L	方向(雙面)					6.4W	32 顆	4.2W			

充電時間 36 小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V