

# 超薄型

# 投光式LED

緊急出口  
避難方向

3:1

# 誘導燈系列

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

## 產品特色

- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體，效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。
- 可取代日光燈埋入型燈具。



型號規格 C 級  
SH-123CS-F1-EX-L



型號規格 C 級  
SH-163CS-F1-EX-L

## ----- 面板類型 -----



※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※

V1F

2FA

避 難 梯  
Emergency Ladder

避 難 器 具  
Fire Escape Equipment

緩 降 機  
Escape Sling

## 超薄型 規格說明

型 號 規 格		燈具等級	電池規格		光源規格	LED顆數	額定功率	外型尺寸(mm)	顯示面尺寸(mm)	壁掛孔距
SH-123CS-F1-EX-L	出口	C 級	鎳鎘	3.6V 600mAh	LED	3.6W	1.7W/1.9W	長 寬 高 490x25x205	長 高 360x120	270mm
SH-123CS-F1-L	方向					3.6W	1.7W/1.9W			
SH-163CS-F1-EX-L	出口	C 級	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED	4.8W	3.3W	長 寬 高 730x25x252	長 高 500x167	270mm
SH-163CS-F1-L	方向					4.8W	3.3W			

充電時間 36 小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V