

超薄型

投光式LED

緊急出口
避難方向

誘導燈系列

3:1

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

產品特色

- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體、效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。



型號規格 C級
SH-123CSR-F-EX-L



型號規格 C級
SH-163CS-F-L

面版類型



※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※

1F

2F

避難梯
Emergency Ladder

避難器具
Fire Escape Equipment

緩降機
Escape Sling

超薄型規格說明

型號規格	燈具等級	電池規格	光源規格	LED顆數	額定功率	外型尺寸(mm)	顯示面尺寸(mm)	壁掛孔距
SH-123CSR-F-EX-L	C級	鎳鎘 3.6V 400mAh	LED	3.6W	1.7W/1.8W	長 寬 高 445x25x205	長 高 360x120	270mm
SH-123CSR-F-L				18顆	1.7W/1.8W			
SH-163CS-F-EX-L	C級	鎳鎘 3.6V 700mAh	LED	4.8W	3.3W	長 寬 高 585x25x252	長 高 500x167	270mm
SH-163CS-F-L				24顆	3.3W			

充電時間 36小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110/220V