

緊急出口標示燈
避難方向指示燈

LED

產品特點

- 本燈係為台灣製造，LED燈泡由國內知名廠商提供，採SMD方式生產。
- 驅動電路以智慧型定電流設計，不易光衰，並可延長電池使用電池壽命。
- 採鋁合金主體超薄設計，線條美觀大方。
- 標示導光板採高科技背光模組特殊反光漆印刷，增加亮度，並可減少LED數量，使其耗電量降低。
- 新式側掛吊耳設計，安裝方便、拆卸、施工方便。

※燈具型號S代表單面，D代表雙面

BH級 TKM-999-BH1(BH2)-400-1[2]-S(D)



- ◆ 額定電壓：AC110V(AC110V/220V)
- ◆ 電池規格：(S)鎳鎘[鎳氫] 3.6V*700mAh*1
(D)鎳鎘[鎳氫] 3.6V*800mAh*1
- ◆ 充電時間：48小時 有效亮燈時間：60分鐘
- ◆ 輸入功率：出口燈(S) 5.5 / 5.8W
方向燈(S) 4.3 / 5.0W
(D) 5.7 / 5.9W
- ◆ 外觀尺寸：457mm*260mm*25mm
- ◆ 標示面板：400mm*200mm*3mm(2:1)
- ◆ 安裝方式：◎壁掛式◎懸掛式◎吸頂式

BH級 TKM-999-BH1(BH2)-600-1[2]-S(D)



- ◆ 額定電壓：AC110V(AC110V/220V)
- ◆ 電池規格：(S)鎳鎘[鎳氫] 3.6V*500mAh*2
(D)鎳鎘[鎳氫] 3.6V*700mAh*2
- ◆ 充電時間：48小時 有效亮燈時間：60分鐘
- ◆ 輸入功率：出口燈(S) 7.7 / 8.1W
方向燈(S) 5.8 / 6.2W
(D) 9.9 / 10.4W
- ◆ 外觀尺寸：667mm*260mm*25mm
- ◆ 標示面板：600mm*200mm*3mm(3:1)
- ◆ 安裝方式：◎壁掛式◎懸掛式◎吸頂式

BH級 TKM-999-BH1(BH2)-100L-1[2]-S(D)



- ◆ 額定電壓：AC110V(AC110V/220V)
- ◆ 電池規格：(S)鎳鎘[鎳氫] 3.6V*700mAh*2
(D)鎳鎘[鎳氫] 3.6V*800mAh*2
- ◆ 充電時間：48小時 有效亮燈時間：60分鐘
- ◆ 輸入功率：出口燈(S) 10.5 / 10.6W
方向燈(S) 8.0 / 8.2W
(D) 10.1 / 10.4W
- ◆ 外觀尺寸：1140mm*260mm*25mm
- ◆ 標示面板：1000mm*200mm*4mm(5:1)
- ◆ 安裝方式：◎壁掛式◎懸掛式◎吸頂式

A級 TKM-999-A1(A2)-400-1[2]-S(D)



- ◆ 額定電壓：AC110V(AC110V/220V)
- ◆ 電池規格：(S)鎳鎘[鎳氫] 3.6V*700mAh*2
(D)鎳鎘[鎳氫] 3.6V*800mAh*2
- ◆ 充電時間：48小時 有效亮燈時間：60分鐘
- ◆ 輸入功率：出口燈(S) 8.0 / 8.3W
方向燈(S) 7.6 / 8.0W
(D) 10.6 / 10.8W
- ◆ 外觀尺寸：457mm*460mm*25mm
- ◆ 標示面板：400mm*400mm*4mm(1:1)
- ◆ 安裝方式：◎壁掛式◎懸掛式◎吸頂式