

緊急出口標示燈  
避難方向指示燈

LED

產品特點

- 本燈係為台灣製造，LED燈泡由國內知名廠商提供，採SMD方式生產。
- 驅動電路以智慧型定電流設計，不易光衰，並可延長電池使用電池壽命。
- 採鋁合金主體超薄設計，線條美觀大方。
- 標示導光板採高科技背光模組特殊反光漆印刷，增加亮度，並可減少LED數量，使其耗電量降低。
- 新式側掛吊耳設計，安裝方便、拆卸、施工方便。

※燈具型號S代表單面，D代表雙面

C級 TKM-999-C1(C2)-130-1[2]-S(D)



- ◆ 額定電壓：AC110V(AC110V/220V)
- ◆ 電池規格：(S)(D)鎳鎘〔鎳氫〕3.6V\*300mAh\*1
- ◆ 充電時間：48小時 有效亮燈時間：60分鐘
- ◆ 輸入功率：出口燈(S) 0.9 / 1.7W  
方向燈(S) 1.1 / 1.8W  
(D) 1.4 / 2.1W
- ◆ 外觀尺寸：204mm\*190mm\*25mm
- ◆ 標示面板：130mm\*130mm\*3mm(1:1)
- ◆ 安裝方式：◎壁掛式◎懸掛式◎吸頂式

C級 TKM-999-C1(C2)-150-1[2]-S(D)



- ◆ 額定電壓：AC110V(AC110V/220V)
- ◆ 電池規格：(S)(D)鎳鎘〔鎳氫〕3.6V\*300mAh\*1
- ◆ 充電時間：48小時 有效亮燈時間：60分鐘
- ◆ 輸入功率：出口燈(S) 0.9 / 1.7W  
方向燈(S) 1.1 / 1.8W  
(D) 1.9 / 2.6W
- ◆ 外觀尺寸：222mm\*210mm\*25mm
- ◆ 標示面板：150mm\*150mm\*3mm(1:1)
- ◆ 安裝方式：◎壁掛式◎懸掛式◎吸頂式

C級 TKM-999-C1(C2)-360-1[2]-S(D)



- ◆ 額定電壓：AC110V(AC110V/220V)
- ◆ 電池規格：(S)鎳鎘〔鎳氫〕3.6V\*500mAh\*1  
(D)鎳鎘〔鎳氫〕3.6V\*700mAh\*1
- ◆ 充電時間：48小時 有效亮燈時間：60分鐘
- ◆ 輸入功率：出口燈(S) 1.4 / 2.1W  
方向燈(S) 2.0 / 2.9W  
(D) 3.0 / 3.6W
- ◆ 外觀尺寸：407mm\*180mm\*25mm
- ◆ 標示面板：360mm\*120mm\*3mm(3:1)
- ◆ 安裝方式：◎壁掛式◎懸掛式◎吸頂式

BH級 TKM-999-BH1(BH2)-200-1[2]-S(D)



- ◆ 額定電壓：AC110V(AC110V/220V)
- ◆ 電池規格：(S)鎳鎘〔鎳氫〕3.6V\*500mAh\*1  
(D)鎳鎘〔鎳氫〕3.6V\*700mAh\*1
- ◆ 充電時間：48小時 有效亮燈時間：60分鐘
- ◆ 輸入功率：出口燈(S) 2.8 / 3.4W  
方向燈(S) 3.0 / 3.5W  
(D) 4.6 / 5.1W
- ◆ 外觀尺寸：272mm\*260mm\*25mm
- ◆ 標示面板：200mm\*200mm\*3mm(1:1)
- ◆ 安裝方式：◎壁掛式◎懸掛式◎吸頂式