

ABC乾粉滅火器

功能說明:

適用於

A類 B類 C類 火災
依據勞工安全衛生設施
規則所作之火災分類
定義為:

A類火災:

一般可燃固體如木材、
紙張、紡織品、橡膠、
塑膠等所引起之火災。

B類火災:

可燃性液體如汽油、溶
劑、燃料油、酒精、油
脂類，可燃性氣體如液
化石油氣、溶解乙炔氣
體等所引起之火災。

C類火災:

通電之電氣設備所引起
之火災，必須使用不導
電之滅火劑以撲滅者，
電源切斷後視同類火災
處理。

D類火災:

可燃性金屬如鉀、鈉、
鈦、鎂、鋅、銻、等所
引起之火災則必須使用
特種化學乾粉撲滅者。

另有5型、10型、15型、
20型CO²滅火器

詳細內容說明請見其他
目錄說明或來電洽詢！

10-型滅火器



型式: 10型 YH-10A, YH-10E
藥劑重量: ABC 3.5kg
滅火值: A-3, B-10, C
放射時間: 10秒以上
放射距離: 5公尺以上
耐壓: 35公斤/平方公尺
總重量: 約6.0kg

20-型滅火器



型式: 20型 YH-20E, YH-20E-1
藥劑重量: ABC 6.5kg
滅火值: A-5, B-16, C
放射時間: 12秒以上
放射距離: 5公尺以上
耐壓: 35公斤/平方公尺
總重量: 約9.9kg

汽車用滅火器




選配品 塑膠底座

CO²滅火器



型式: 10型
型號: YH-CO₂-10-1
藥劑重量: 約4.5kg
滅火值: B-4, C
放射時間:
10秒以上
放射距離:
2.3公尺以上
耐壓: 250kgf/cm²
總重量:
約14.4kg

自動滅火器



型式: 10型
藥劑重量: ABC 3.5kg
容器容量: 2.7kg
總重量: 6.2kg
裝置高度: 2.5M
防護面積: 3m²
感知動作溫度: 68°C ± 5°C