

HFC-236FA滅火器環保氣體滅火劑

|  <p>高效能滅火器HFC-236 本滅火劑經美國環保署認可 FIRE EXTINGUISHER</p> <p>1. PULL OUT SAFETY PIN 保持滅火器直立位置，將保險插栓拉出。</p> <p>2. HOLD UPRIGHT AIM NOZZLE AT BASE OF FIRE 站立上風，將噴嘴對準火源基部。</p> <p>3. SQUEEZE HANDLE 按下壓板，兩側即脫開噴出，左右掃射之。</p> <p>適用場所 TO OPERATE 家庭 (客廳、廚房家電類) 汽車、電腦房、辦公室 精密儀器、工廠、倉庫。</p> <p>適用火災 A 紙張、木材 B 油類、煤氣 C 電器</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型號</th> <th>滅火值</th> <th>射程</th> <th>放射時間</th> <th>總重量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20型</td> <td>A-2,B-14,C</td> <td>4M以上</td> <td>15秒以上</td> <td>9.7 ±5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注意事項 1. 每三個月檢視壓力錶一次，如指針偏左低於操作壓力(綠色部份)即需要檢查。 2. 不得放在高溫、潮濕處所或腐蝕性瓦斯處所。 3. 如在狹小房間、無窗戶場所使用，使用後使空氣流通。</p> <p>本滅火器藥劑永久免換藥</p> | 型號 | 滅火值 | 射程 | 放射時間 | 總重量 | 20型 | A-2,B-14,C | 4M以上 | 15秒以上 | 9.7 ±5% |  | <p>滅火器規格</p> <table border="1"> <tr> <td>型號</td> <td>20型</td> </tr> <tr> <td>藥劑重量</td> <td>6.5kg</td> </tr> <tr> <td>射程</td> <td>4m</td> </tr> <tr> <td>噴射時間</td> <td>15sec</td> </tr> <tr> <td>滅火值</td> <td>A-2,B-14,C</td> </tr> </table> | 型號 | 20型 | 藥劑重量 | 6.5kg | 射程 | 4m | 噴射時間 | 15sec | 滅火值 | A-2,B-14,C |
|---|------------|------|-------|---------|-----|-----|------------|------|-------|---------|--|--|----|-----|------|-------|----|----|------|-------|-----|------------|
| 型號 | 滅火值 | 射程 | 放射時間 | 總重量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20型 | A-2,B-14,C | 4M以上 | 15秒以上 | 9.7 ±5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型號 | 20型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藥劑重量 | 6.5kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 射程 | 4m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 噴射時間 | 15sec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滅火值 | A-2,B-14,C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

是針對電腦室、控制室、電信機房、電子資料處理中心、高科技製程無塵室、文獻資料檔案室、重要歷史文物保存場所、圖書館、博物館、船艦、飛機、汽車、製藥、醫院及醫療設備場所等，需要滅火、低毒、環保、潔淨、不傷害設備及人員，所設計、研發之手提式滅火器，為取代海龍1211 之最佳替代品。

| | |
|-------|--|
| 滅火器名稱 | FE-236 (潔淨氣體滅火器) |
| 滅火原理 | 以吸熱、抑制方法滅火 |
| 藥劑成份 | HFC-236fa (六氟丙烷) |
| 產品特性 | <p>滅火作用迅速、不復燃、滅火效果強</p> <p>藥劑無毒、中性、無色、無味、不會腐蝕、無刺激性</p> <p>氣體揮發對人體、物體、環境無害</p> <p>藥劑無使用期之限制、無需定期更換</p> <p>對於密閉或開放空間的場所效果一樣強而有效</p> <p>使用時不會產生驟冷現象、亦不會產生溫室效應</p> <p>潔淨氣體不污染、對環境、物件無須事後清理</p> <p>可有效形成防焰抑制</p> <p>使用時能見度高、無妨害滅火及逃生視覺</p> <p>對於環境破壞臭氧的損耗潛值為零</p> |
| 適用火災 | A 類、B 類、C 類及電器火災皆適用 |
| 使用方法 | <p>將保險栓水平垂直拉出</p> <p>距離火源約2 米的位置，將噴嘴對準火焰根部</p> <p>握緊並保持滅火器垂直，壓下手把迅速左右掃動</p> |