

手提蓄壓式機械泡沫滅火器

適用火災之種類

A 類火災(普通火災)：木材、纖維、棉毛、紙等固體可燃物之火災。

B 類火災(油脂火災)：石油類或其他可燃性液體、半固體、油脂類、化學藥品、煤氣等可燃瓦斯之火災。

C 類火災(電氣火災)：馬達、引擎、電爐、電視等電器機械器具及電氣設施之火災。



TF-2L



TF-3L



TF-6L



TF-8L

產 品 型 式	TF-2L	TF-3L	TF-6L	TF-8L
效 能 值	A-1 · B-6 · C	A-1 · B-8 · C	A-2 · B-14 · C	A-3 · B-16 · C
藥 劑 重 量	2L	3L	6L	8L
總 重 量	3.4kg	5.95kg	10.3kg	13.48kg
噴 射 時 間	25 秒以上	15 秒以上	35 秒以上	50 秒以上
噴 射 距 離	3M 以上	3M 以上	3M 以上	3M 以上
耐 靜 水 壓	12±0.7 kgf/cm ²	12±0.7 kgf/cm ²	12±0.7 kgf/cm ²	12±0.7 kgf/cm ²
鋼 瓶 型 式	焊接瓶	拉伸瓶	拉伸瓶	焊接瓶
鋼 瓶 材 質	不銹鋼 (SUS304)	冷軋鋼板(內噴塑) (SPCC)	冷軋鋼板(內噴塑) (SPCC)	冷軋鋼板(內噴塑) (SPCC)
尺 寸 規 格	直徑 108 高度 343mm	直徑 130 高度 385mm	直徑 163 高度 425mm	直徑 183 高度 460mm