



產品
特性

NB701-GR2-U瓦斯漏氣檢知器
具有以下特性,適合多種應用場合

- 高亮LED燈,以不同顏色來區分不同狀態(正常運行、報警和故障)
- 提供兩組移報(報警/故障)輸出可選
- 靜音/測試雙功能按鍵,靜音用於消除誤報干擾,測試用於檢測產品報警功能
- 輸入電源DC12V - 24V通用
- 產品故障自動提示
- 產品壽命5年
- UL 2075認證

內政部消防署審核認可

- 裝設條件
依照內政部消防署所發布各類場所消防安全設備設置標準第二章第四節第一百四十條至第一百四十五條

NB-701-GR2-U 瓦斯漏氣檢知探測器

NB701-GR2-U瓦斯漏氣檢知器是具有UL2075認證與消防署認可,是國內業界第一家通過UL2075的產品。

採用催化燃燒式感測器,結合先進的電路,能實現天然氣及液化氣的早期探測和報警,並對誤報高度免疫,產品安裝方便,是使用者保護生命財產安全的經濟之選。

產品
規格



電源	DC 12 - 24V
待機電流(最大)	73 mA - 53 mA
報警電流(最大)	110 mA - 90 mA
感測器	催化燃燒式
報警閾值	<25%LEL
報警及故障繼電器輸出	報警繼電器輸出1: form A (N/O), 報警繼電器輸出2: form A (N/O) or B (N/C)可調 故障繼電器: form A (N/O) or B (N/C) 可調 所有觸點: 1.0A @ DC 30A / 0.5A @ AC 125V
使用溫度範圍	0C - +50C
使用濕度範圍	15% ~ 90% RH, 未凝結
警報音響	≥ 85 dB @ 3 m
產品預期壽命	5年
尺寸(直徑×高度)	ø102mm×40.5mm
可探測	丙烷探測、甲烷探測
配件(選配)	NB701-FB 瓦斯漏氣檢知探測器,可選裝嵌入式底座

★ UL 2075 Gas and Vapor detectors and sensors 氣體及蒸汽探測器