



日懋科技有限公司
SOCA TECHNOLOGY CO.,LTD.

http://www.socatech.com
http://www.soca.com.cn

電鎖系列 | 陽極鎖 Dead Bolt Lock

SL-100系列

斷電開型陽極鎖

- 微電腦門位偵測與電流控制可避免誤動作及降低鎖體溫度
- SL-100U具有12-24V可復歸式電流過載保護
- 拋光與特殊耐腐處理，壽命更長
- 內含光耦合按鈕輸入接點，開門時間可調整(0、2.5、5、9秒)

SL-100DA

自動門專用陽極鎖

- 自動門專用陽極鎖，具有延遲接點輸出觸發自動門防止鎖心卡住

SL-120系列

送電型陽極鎖

- 適合安裝在安全性高的環境，如辦公室或住家
- 送電開型電鎖，停電不會自動開鎖
- 如緊急狀況或停電時，可經由機械輔助鎖開門
- SL-120U電壓：輸入電壓為DC12V-24V

SL-130系列

新電送電兩用型陽極鎖

- 使用DC-12V電源，具有電流超載保護，斷電開或送電開可自行調整，適合各式場合
- 具指撥開關節延遲時間
- 送電開式保全鎖，內含機械鎖錠於緊急狀況做輔助開鎖用
- 面板寬度25mm適合窄之門扇使用，創始設計安裝方便
- SL-130U：輸入電壓為DC12V-24V

SL-133

埋入式迷你型陽極鎖

- 內含門開啟或關閉狀態偵測輸出接點
- 面板寬度25mm，總深度35mm，適合較淺窄之門框使用
- 門上鎖延遲時間可調0秒/3秒

SL-165/166/167

小型陽極鎖

- SL-165：外掛式陽極鎖
- SL-166：埋入式陽極鎖
- SL-167：玻璃門專用陽極鎖
- 內含按鈕輸入接點，開門時間可調整(0、3秒)

電鎖系列 | 櫥櫃鎖 Cabinet Lock

CL-50

磁極鎖

- 斷電送電兩用
- 拉力:100Kg
- 本體尺寸:60X45X21.5cm
- 電壓12V/24V 電流170mA/85mA
- 具有門位偵測輸出

SL-150C

磁力鎖

- DC12V/ 電流150mA
- 本體尺寸:60X38X25
- 拉力:65Kg

電鎖系列 | 外掛架 Bracket

BR-100

陽極鎖外掛架

- 門框太窄或不易開洞時使用
- 特殊鋁材強化處理，堅固美觀
- 搭配陽極鎖安裝方便迅速

BR-200/220

LZ外掛架

- 當磁力鎖安裝於內推式門時需搭配此外掛架(內推門：以站在門外為觀點)

EB-200/220

槽型外掛架

- EB-200/220搭配磁力鎖安裝並達到方便快捷及安全美觀等功能

UB-100/200

玻璃夾

- UB-100應用在無框玻璃門，需搭配BR-100外掛架使用
- UB-200搭配EB系列外掛架於無框玻璃門使用

FB-200/220

磁力外掛架

- 搭配磁力鎖，適用外拉門且門框安裝寬度不足時使用

BR-200L/220L

磁力鎖外掛架

- 搭配磁力鎖，適用外拉門且門框安裝寬度不足時使用

BR-100C

下支架

- 無框玻璃門，搭配埋入式陽極鎖使用

UB-200S

經濟型玻璃夾

- 無框外拉型玻璃門夾具，可直接固定磁力鎖吸附板

門禁周邊

SC-10/20/25/30/40/50

感應卡系列

- 穩定度高，防水防磁
- ISO規格標準尺寸
- 薄卡可用card printer直接印刷
- 背面印有十位辨識卡號
- 厚卡可於正面貼貼紙

·系列說明：

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| SC-10：薄卡，具唯讀晶片 | SC-25：厚卡，具有唯讀晶片 |
| SC-10A：薄卡，具重覆讀寫晶片 | SC-30：鑰匙圈，具有重覆讀寫晶片 |
| SC-20：厚卡，具有重覆讀寫晶片 | SC-40：鑰匙圈，具有唯讀晶片 |
| SC-10M/SC-30M/SC-40M/SC-50M | SC-50：鑰匙圈，具有重覆讀寫晶片 |
| 1.356MHz 1K Mifare | |

AP-30/60/80/80S

介面轉換器

- RS-485通訊線路為兩線半雙工，施工方便，節省線材
- 具有自動調整傳輸速率功能
- 內建光隔離保護可防漏電與雷擊
- AP-30 RS-485轉RS-232C介面
- AP-60 RS-485/232轉TCP/IP介面
- AP-80 RS-485/232 轉USB 介面轉換器
- AP-80S RS-485 轉USB 介面轉換器

SLP12V/SSP-12V

不斷電系統

- SLP系列為傳統式變壓器
- AC輸入端：**220V或110V(兩種機型)，
- DC輸出端：**穩壓12V/1A & 無穩壓13~14.5V/2A
- SSP系列為交換式變壓器
- AC輸入端：**90V-250V，
- 輸出端：**穩壓12V-14V(3A)可調
- SLP-12V/SSP-12V5：可外接12V/5AH-7AH電池
- SLP-12V/SSP-12V8：內建12V/7AH電池

SCP-100/110

可復歸式緊急開關

- 組裝容易，具有3組接點輸出，可連結更多設備
- 可選擇埋入式或外掛式安裝
- SCP-100：基本款，僅有接點輸出功能
- SCP-110：DC12V/24V、四週邊緣明顯指示燈、內建蜂鳴器
- SCP-111：具有面板偵測功能
- 具有多種顏色可選購(訂製品)

SD-30/50

護線管

- 不銹鋼材質，耐用防破壞
- 適合搭配SL-120或SL-130用
- SD-30：軟管內徑7mm，軟管外徑9mm
- SD-50：軟管內徑9.5mm，軟管外徑12.5mm。

SDM-30/40/50

埋入式護線管

- 軟管內徑：8.4mm
- 軟管外徑：11.6mm
- SDM-30：軟管長度185mm，總長度320mm
- SDM-40：軟管長度351mm，總長度490mm
- SDM-50：軟管長度405mm，總長度545mm。

SW/SI

- 搭配門禁管制外出門門用
- 金屬材質皆為純#304不銹鋼材質製造
- 適合空心門框及埋入式電器盒使用，具有3種面板尺寸可供搭配
- 圖文標誌說明全世通用
- SW系列為機械式按鈕具有NONIC狀態輸出，指示燈輸入電壓為DC12V
- SI系列為紅外線偵測開關，免接觸，特殊編碼抗日光干擾，偵測距離4-15cm(可調)，具有NONIC狀態輸出
- 輸入電壓為DC12V-DC24V



ES-60/80

外出開關

- 搭配門禁管制外出開門用
- 具有清楚的聲光指示，適合安裝在無障礙環境
- ES-60為電容感應式開關
- ES-80為紅外線式開關
- 尺寸：260mm(L)x80mm(W)x28mm(H)

ES-10/15/30/35

磁珠按鈕

- 具有N.O./N.C./ COM輸出接點
- 最大電流：125VAC/3A
- 面板尺寸：42(L)x23(W)(mm)
- ES-30、ES-35附4米長的連接線
- 面板為不銹鋼拉絲，黃銅底座，球形磁珠高度可調。

SG-16 SG-18

複合式按鈕開關

- 輸入電壓DC12V-24V
- SG-16：機械與電子混和輸出，具有可調節輸出時間延遲/蜂鳴器聲量，當電子控制失效時(如斷電、內部機械故障)，此開關將自行轉換為一般機械開關，無輸出延遲功能。
- SG-18：紅外線非接觸式開關，內建三色環狀LED/橘燈/綠鳴器等，均可自控制

車道控制 系 列

SR-160

遙控器

- 採用KEELOOC滾動跳碼技術，具有64位元變化
- 具有兩組乾接點輸出，並可分別設定常態或暫態時間
- 適用於門禁電鎖控制或其他遙控開關應用
- 遙控器具有防水設計，並可選購內建感應晶片，搭配感應機使用

SR-120/220

車道遙控器系列

- 運用在控制鐵捲門或車道欄柵機使用
- 採HOPPING CODE方式特殊編碼，杜絕拷貝疑慮
- 上停/下斷電及特殊功能五鍵遙控器具備防水及螢光效果
- 具有110與220電壓自動切換功能
- SR-220具備控制二道鐵捲門功能
- 基本型(SR-120)具有80顆遙控器容量
- 專業型(SR-220)具有1600顆遙控器容量

SR-300

連續型車道遙控器

- 採HOPPING CODE方式特殊編碼，杜絕拷貝疑慮
- 具有RS-485介面，可透過各式轉換介面(USB或TCP/IP)與電腦連接，即時監控掌握輸出狀況
- 單機可儲存9000顆遙控器，與紀錄12000筆進出資料



日懋科技有限公司
SOCA TECHNOLOGY CO.,LTD.

專業門禁出動系統製造



關於日懋科技有限公司

日懋科技有限公司成立於1988年，主要專攻門禁出動系統，目前主要銷售地區有台灣、歐洲、中東、中南美，而日本、美國、大陸地區則是目前正全力擴展的目標。

在產品研發方面，秉持技術自主的精神，從產品軟體與硬體設計皆由公司開發部門自行設計開發，1999年又加入電鎖研發製造，目前產品有埋入式陽極電鎖、250kg與500kg磁力鎖、剪力鎖、埋入式陰極電鎖、外掛架及門禁週邊配件一應俱全，使得門禁系統的產品搭配性更佳。2001年由於生物辨識產品漸漸成熟，我們開始與美國合作推出指紋辨識產品，並以穩定創新聞名打下漂亮的銷售紀錄。

感應讀卡機 系 列

ST-110/120

感應讀卡機

- 具指示燈可外接使用、可配合防盜設定解除使用
- 不鏽鋼按鍵，每鍵皆具有夜光效果
- 容易安裝、防水防破壞

純感應讀頭，具維根訊號輸出
ST-110R/120R

單機型門禁主機
ST-120A 可管制1000張卡片

ST-200系列

感應讀卡機

- 具有埋入式及防水設計
- 不鏽鋼面板及按鈕，耐用防破壞，按鈕具有透光設計
- 適用於一般門禁管制或防盜解除設定使用
- 具指示燈可外接使用，可配合防盜設定解除使用
- 具有5種開門方式及8組密卡可使用。

- ST-216(P)/218(P) A系列為單機門禁主機可管制100張卡片
- ST-226(P)/228(P) A系列為單機門禁主機可管制1000張卡片
- ST-216(P)/218(P)/226(P)/228(P) R系列為純感應讀頭，具維根訊號輸出。

ST-260/280

不鏽鋼感應讀卡機

- ST-260系列為單機型，無顯示螢幕
- ST-280系列為連續型，有顯示螢幕，可紀錄進出資料，並與電腦連線作業
- 不鏽鋼外殼，具有防破壞及防水設計可直接安裝於戶外
- 卡片容量：ST-260/2000張，ST-280/4500張

ST-320

單機型感應讀卡機

- 防水設計可直接安裝於戶外
- 大型指示光BAR，夜間可照亮不銹鋼按鍵
- 內含門鈴輸出(110V/3A)
- 卡片容量：2000張

ST-510/520

感應讀卡機

- 具有多重防水功能，可安裝於戶外
- 具防破壞開關無論機器被拆開或損壞，均具有警報輸出
- 觸碰式感應面板
- ST-510AM/100張，ST-520AM/1000張
- R系列為純感應讀頭，具維根訊號輸出

ST-660S

單機型感應讀卡機

- 五種開門方式，8組開門密碼
- 具防盜裝置與可防破壞開關
- 開門時間可由0-255秒，自行調整
- 背光LED及BEEP聲音指示，不銹鋼耐用按鍵
- 具防盜及整匙登錄，可針對某一卡片作新增或刪除
- 卡片容量：ST-660S/2000張，ST-660/10000張

ST-680

連續型感應讀卡機

- 感應主機採讀卡頭與控制器一體設計，安裝方便
- 可單機運作或電腦連線作業
- 背光LED及BEEP聲音指示，不銹鋼按鍵
- 可外接讀頭作ANTI-PASSBACK
- 卡片容量：ST-680/9000張，ST-680A/37000張
- 紀錄進出資料容量：ST-680/6000張，ST-680A/23000張

ST-680T

電腦連線卡鐘

- STN 144×32 中文液晶顯示幕
- 通訊介面RS-485，內建TCP/IP(選購)
- 具有上班/下班加班/加班下班四種狀態
- 卡片容量：1000張
- 紀錄容量：8800筆

ST-700 系列

感應讀卡機

- 全機防水設計可直接安裝於戶外
- ST-710/720 R系列為純感應讀頭具有維根訊號輸出
- ST-720 A系列為單機型感應式主機，1000張容量
- ST-710 A系列為單機型感應式主機，100張容量

ST-725

單機型感應讀卡機

- 防水設計
- 耐用按鍵，採特殊耐磨UV烤漆
- 一組黃虎可外接，由使用者自行控制
- 卡片容量：1000張

ST-780

連續型感應讀卡機

- 防水設計LED 7段顯示器/RS-485介面
- 可外接讀頭作ANTI-PASSBACK
- 卡片容量：4500張
- 紀錄進出資料容量：9000筆

ST-860/880

連續型多門控制器

- 具有電腦連線及單機運作的特色，單機運作時資料儲存筆數為30000筆
- 可登錄達5000張卡片，每張卡片可設定進出有效時段
- 同時內建RS-232及RS-485通訊介面，可另外透過內建TCP/IP選購與ST-800系列作遠距離資料傳送及接收控制
- ST-860最多可連接4台26/34推根讀卡機
- ST-880最多可連接8台26/34推根讀卡機

ST-900系列

感應讀卡機

- ST-910/920 R系列維根感應讀頭具有推根輸出
- 43MM寬度設計適合安裝於門框

ST-920A

單機型門禁主機

ST-920A 具有1000張卡片容量 ST-980A 具有RS-485介面

ST-6000

電腦連線卡鐘

- 超廣角STN128×64背光液晶圖形顯示幕，內建繁體中文及英文介面
- 超大記憶體容量10000張卡片，卡鐘單機運作時可儲存25000筆資料
- 具有自行定義功能按鍵功能與內建門禁功能
- 具有自動警鈴報時與自動切換班別功能各有40組可供設定
- 贈機附資料接收程式，提供可自行設定格式之文字檔輸出以便與任何其他出勤薪資軟體結合
- 內建RS-485介面/ TCP/IP介面(選購)

SF-1000

門禁指紋機

- 超廣角STN128x64背光液晶圖形顯示幕，內建繁體中文及英文介面
- 廣角背光繪圖型超大顯示器
- 不需任何卡片或啟動指紋辨識功能，具有指紋自動擷取對
- 多種開門方式可選擇
- 採光學式讀頭，堅固耐用，不易損壞
- 內建簡易出勤功能可供人事應用
- 不銹鋼鍵盤並具有夜間照明指示效果
- SF-1000T為專業考勤指紋機
- 具有3000枚指紋容量

SF-2000/3000

經濟型門禁指紋機

- 具有外接式控制鍵盤，功能與SF-1000系列相容
- 內建感應式讀卡模組(125KHz/13.56MHz)
- 內建RS-485通訊介面
- 具有3000枚指紋容量
- SF-3000機型具有推根輸出

SUR-800

長距離讀卡機

- 採一體式線性極化天線設計，可在外接一組天線增加感應範圍
- 穩定讀取距離可達5-8米(依卡片與環境而定)
- 具防水設計，並提供LED顯示及蜂鳴聲響
- 雙層防磁處理(鍍銀加上烤漆)，使用不銹鋼螺絲，外殼為耐侯抗紫外線專用塑料
- Wiegand 26/34 bit輸出
- EPC Class 1 GEN2 / ISO 18000-6C

SE-18A

電梯樓層控制器

- 主要功能為管制電梯的每一樓層，用以控制每一位使用者可以進入的樓層
- 具有十八組樓層控制點、一組警報輸出點
- 最多可同時串接7台(126樓層)做更多樓層控制使用
- 提供緊急全部開放功能，保障安全

ST-505

自動銀行門禁讀卡機

- 可搭配任何銀行提款卡皆可使用
- 整體一體設計，方便安裝，無卡片容量限制
- 鋁合金外殼，質輕且堅固耐用
- 全系列高低抗磁卡均適用
- 具維根卡輸出
- 尺寸：140(長)X57(寬)X32(高)(mm)
- 註：依區域銷售

ST-500B

自動銀行監控主機

- 具有電腦連線及單機運作的兩種模式
- 單機運作時資料儲存筆數為25,000筆
- 一台ST-500B最多可連接 3台ST-505-刷卡機
- 內建RS-232及RS-485通訊介面，可另外透過內建TCP/IP (選購)
- 註：依區域銷售

電鎖系列 | 門吸 Door holder



DH-60/65/66/68/70/90

門 吸

- 可應用於防火門，當火災發生時自動釋放防火門，阻隔火災與濃煙
- 可應用於一般門，當強力磁鐵門扣，並具有節電功能
- 可選購時間延遲機種，達到定時釋放門扇功能
- DC12V/24V可調
- 最大吸力：DH60/65公斤，DH-70/140公斤，DH-90/280公斤

電鎖系列 | 磁力鎖 Electromagnetic Lock Series



SL-150/180/200/220

磁力鎖

- 特別加強表面處理，抗鏽蝕佳，無噪音，低溫低電流，效率高
- 斷電開型安全鎖，適用於逃生安全門
- 具有多種型號與功能可供選擇
- GL-200/220為防水型系列

最大承受拉力：

- SL-150系列：70公斤 SL-180系列：150公斤 SL-200系列：250公斤
- SL-