

攜帶式單一氣體偵測器



特 性：

- ★ 重量輕、體積小、堅固、防水
- ★ Polycarbonate 材質外殼保護
- ★ 單一按鍵操作簡單
- ★ 背景輔助燈光 LCD 顯示
- ★ 可任意更換不同氣體偵測頭
- ★ 數據儲存功能(選擇性功能)

型式：**Gasman**

偵測氣體：

可燃性 (FL)	0 -100%LEL	氰化氫 (HCN)	0 - 25 ppm
氧氣 (O2)	0 - 25% vol	磷化氫 (PH3)	0 - 5 ppm
硫化氫 (H2S)	0 - 100, 500 ppm	氟化氫 (HF)	0 - 10 ppm
一氧化碳 (CO)	0 - 500, 1500 ppm	氟 (F2)	0 - 1 ppm
氯氣 (CL2)	0 - 5 ppm	光氣 (COCL2)	0 - 1 ppm
氨氣 (NH3)	0 -100 , 1000 ppm	二氧化氯 (CLO2)	0 - 1 ppm
二氧化硫 (SO2)	0 - 10 ppm	氯化氫 (HCL)	0 - 10 ppm
臭氣 (O3)	0 - 1 ppm	一氧化氮 (NO)	0 - 100 ppm
二氧化氮 (NO2)	0 - 20 ppm	環氧乙烷 (ETO)	0 - 10 ppm
氫氣 (H2)	0 - 2000 ppm	二氧化碳 (CO2)	0 - 5%

偵測原理：可燃性 / 觸媒燃燒式 ， 毒性 / 電化學式

反應時間：可燃性 20 秒內，毒性 20 秒內，氧氣 10 秒內

聲/光/震動警報：95 分貝聲響 / LED 紅藍燈光 / 內建式震動警報

顯示：LCD 數字顯示氣體數值、電池容量、逾期校正、峰值(peak hold)及 TWA

功能：RS232/USB PC 連接(選擇性),可更改設定及數據儲存

I.S/防水等級：EExiaIICT4 , Class 1,Div 1, Gr.ABCD / IP67

操作時間：可燃性(充電式) 12 小時，毒性(乾電池式) 2 年

重量/尺寸：90-130 g / 90 x 48 x 24 mm

配件(option)：充電器、手動 PUMP、PC 軟體、肩帶