

型號規格表

型號	FS01	FS02	FS06	FS28
安裝方向	優美向下型	優美向下型	優美向下小區劃型	優美向下型
標示溫度 (動作溫度)	72°C(70~74°C)	72°C(70~74°C)	72°C(70~74°C)	72°C(70~74°C)
全隱藏式裝飾蓋 動作溫度	55°C~59°C	55°C~59°C	55°C~59°C	55°C~59°C
放水量 K	80±2ℓ/min	80±2ℓ/min	50±2ℓ/min	80±2ℓ/min
感度種類 (動作時間)	一般反應型 第 2 種(60 秒以下)	快速反應型 第 1 種(30 秒以下)	快速反應型 第 1 種(30 秒以下)	快速反應型 第 1 種(30 秒以下)
全隱藏式裝飾蓋 感度種類(動作時間)	快速反應型 第 1 種(30 秒以下)	快速反應型 第 1 種(30 秒以下)	快速反應型 第 1 種(30 秒以下)	快速反應型 第 1 種(30 秒以下)
裝接螺紋	PT1/2	PT1/2	PT1/2	PT1/2 15A
裝接扭力	300kgf-cm	300kgf-cm	300kgf-cm	300kgf-cm
安裝壓力範圍	1~10kgf/cm ²	1~10kgf/cm ²	1~10kgf/cm ²	1~10kgf/cm ²
放射壓力範圍	1~7kgf/cm ²	1~7kgf/cm ²	1~7kgf/cm ²	1~7kgf/cm ²
試驗壓力	25 kgf/cm ²	25 kgf/cm ²	25 kgf/cm ²	25 kgf/cm ²
感熱元件	易熔片型	易熔片型	易熔片型	易熔片型
容許最高周圍溫度	39°C	39°C	39°C	39°C
有效防護半徑	r=2. 3m	r=2. 6m	r=2. 6m	r=2. 8m



半隱藏式裝飾蓋



全隱藏式裝飾蓋