



正德防火

ISO9001

國際品保認證

消防專業製造廠

## TECHNICAL DATA

### 拉桿式可操作砲塔

MODEL : HM292 + CJ1000



材 料 表

NO	零件名稱	數量	材質
1	入口	1	BC-6
2	水平旋轉定位鈕	1	青銅
3	本體	1	BC-6
4	操作桿	1	SUS304
5	上下角度定位鈕	1	青銅
6	彎頭	2	BC-6
7	出口接頭	1	BC-6
8	瞄子	1	BC-6+鍍鉻
9	連桿	1	青銅
10	連桿支架	1	BC-6
11	自動洩水閥	1	青銅

#### 產品說明

此型砲台係一種可水平 360°旋轉，及上下+85°~ -45°調整水柱或水霧噴灑角度之固定式砲台。對於油槽區、輪機室、鍋爐間、溶劑倉庫、化學工場、油料灌充場等及其他可能發生火災之危險區域，具有水幕隔熱保護救災人員、冷卻及滅火的功效。且在危險區域亦可調整固定為某一方向、角度和水柱或水霧後，人員即可撤離而不須留在現場操作。

#### 規格說明

1. 接頭尺寸：4" ANSI 150# FF/RF 法蘭式入口接頭，瞄子為 2.5"NH 或 3"-12UN 母牙式接頭。
2. 試驗壓力：300PSIG(21kgf/c m<sup>2</sup>)。
3. 設計壓力：200PSIG(14kgf/c m<sup>2</sup>)。
4. 操作壓力：≤200PSIG(14kgf/c m<sup>2</sup>)。
5. 水平旋轉度 360°，上下角度調整範圍-45°~+85°，兩者皆可任意角度定位。
6. 流量：入口壓力 7 kg/c m<sup>2</sup>時，直水柱 450GPM 以上，全水霧 1000GPM 以上。
7. 射程：入口壓力 7 kg/c m<sup>2</sup>時，直水柱 60m，全水霧 25m。(順風狀態下)。
8. 輻射角：145°。
9. 總重量約 29 kg。

## 正德防火工業股份有限公司

CHENG DEH FIRE PROTECTION INDUSTRIAL CORP.

- 總公司:桃園市蘆竹區南山路一段258號  
電話:(03)322-7711 傳真:(03)222-0116
- 分公司: 高雄市河北二路 41 號  
電話:(07)286-7843 傳真:(07)286-2962
- <http://www.cheng-deh.com.tw>

經銷商